

W N I O S E K

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko

WNIOSKODAWCA

Mieścisko dn.

.....
.....
.....
Dane wnioskodawcy

Data wpływu

Nr sprawy

**Wójt Gminy Mieścisko
Pl. Powstańców Wlkp. 13
62 – 290 Mieścisko**

1. Adres nieruchomości z której usuwane będą wyroby zawierające azbest :

.....
miescowosc, ulica, nr posesji
.....
nr ewidencyjny działki, obręb ewidencyjny

2. Rodzaj zabudowy:

- ☐ budynek mieszkalny
- ☐ budynek gospodarczy
- ☐ inny, jaki?

3. Tytuł prawny do nieruchomości*:

- ☐ własność
- ☐ współwłasność

4. Wnoszę o udzielenie dofinansowania na*:

- ☐ prace demontażowe wyrobów zawierających azbest
- ☐ zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest
- ☐ załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania
- ☐ utylizację

*należy zaznaczyć właściwe

-

Rozpoczęcie

Zakończenie

Nazwa banku

[illegible]

(czytelny podpis wnioskodawcy)

1. kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. W przypadku współwłasności nieruchomości zgodę wszystkich współwłaścicieli na likwidację wyrobów zawierających azbest
2. oświadczenie wnioskującego o udzielenie dofinansowania o uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, albo o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty wągrowieckiego),
3. oświadczenie wnioskującego o udzielenie dofinansowania o uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, albo o dokonaniu uzgodnienia robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
4. informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów oraz wykorzystanie i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
5. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonanej zgodnie z wzorem zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010r. nr 162 poz.1089)
6. mapę lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym miejscem lokalizacji wyrobów zawierających azbest na nieruchomości.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywiewiania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

1	2	3	4
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.