

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dla przebudowy drogi w miejscowości Mieścisko, os. Michałowskie do butli + do posesji nr 22 poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej.

STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie nawierzchnia drogi wykonana jest z materiału kamiennego o różnej granulacji. Posiada nieokreślone spadki poprzeczne.

Brak wyprofilowania skrzyżowania z drogą do posesji nr 22.

Zawyżona nawierzchnia przy posesji nr 22 na połączeniu z drogą bitumiczną.

STAN PROJEKTOWANY

Podbudowę na całym planowanym odcinku należy wyprofilować i uzupełnić warstwą materiału kamiennego 0/31,5, tak aby uzyskać na odcinku od drogi Mieścisko - Gołaszewo do tzw. butli spadek jednostronny celem odprowadzenia wód opadowych w kierunku istniejącego rowu.

Skrzyżowanie za tzw. butlami wykonać do odległości min. 5 m za drogę do posesji nr 22.

Na skrzyżowaniu przy posesji nr 22 zmniejszyć spadek podłużny poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej i ewentualnie przeprofilowanie podbudowy.

Szerokość podbudowy – 4,20 m.

Szerokość nawierzchni bitumicznej 4,00 m, z betonu asfaltowego 0/11, grubości 4 cm, spadki poprzeczne 2%.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

dla przebudowy nawierzchni bitumicznej ul. Kościuszki w Mieścisku, od skrzyżowania z ul. Polną do posesji nr 42.

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący dywanik bitumiczny nierówny, duże ubytki, obserwuje się zapadnięcia w nawierzchni. Nieskuteczne odprowadzenie wody do studzienek ściekowych, tworzą się zastoiska wody na jezdni, stan krawężników i chodników dobry.

STAN PROJEKTOWANY

Przy krawężnikach wykonać ścieki z kostki betonowej, wyremontować istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wykonać warstwę szczepną z emulsji asfaltowej, ułożyć warstwę bitumiczną ścieralną 0/11, grubości 5 cm.